

Swyx your business.



BESTENS INTEGRIERT - MIT DEN MOBILITY-LÖSUNGEN VON SWYX

Mobilität zu bewahren bedeutet für die Kommunikation ein Plus an Flexibilität. Im Geschäftsalltag gibt es viele Situationen, in denen der Arbeitsplatz verlassen werden muss: die Absprache mit Kollegen, der Gang ins Lager, die Teilnahme an Konferenzen. Mit SwyxWare erhalten Sie die Freiheit, auch in solchen Situationen für Ihre Gesprächspartner erreichbar zu bleiben oder selbst flexibel Anrufe starten zu können.

SwyxDECT-Lösungen ermöglichen Ihnen und Ihren Mitarbeitern während des gesamten Arbeitstages jederzeit und überall im Unternehmen erreichbar zu sein: Am Arbeitsplatz, in der Produktion, im Verkaufsraum oder auch in der Logistik. Dies verschafft insbesondere den Mitarbeitern, die den Großteil ihres Arbeitstages nicht an ihrem Schreibtisch verbringen, ein hohes Maß an Mobilität. Ob großräumige Verkaufsflächen, weitläufige Lagerhallen oder weiträumige Produktionsanlagen, mit SwyxDECT-Lösungen können Sie und Ihre Mitarbeiter flächendeckend komfortabel telefonieren.



Weitere Informationen erhalten Sie beim autorisierten Swyx Fachhändler oder auf www.swyx.com

VERGLEICH DER LEISTUNGSMERKMALE FÜR DECT-HANDGERÄTE



HD Audio



HD Audio

Bluetooth



HD Audio

Bluetooth



HD Audio

Bluetooth



HD Audio

Bluetooth



HD Audio



HD Audio

	SwyxPhone D510	SwyxPhone D565	SwyxPhone D710	SwyxPhone D750	SwyxPhone D765	SwyxPhone D843	SwyxPhone D863
Kompatibilität zu DECT-System	SwyxDECT 500	SwyxDECT 500	SwyxDECT 700	SwyxDECT 700	SwyxDECT 700	SwyxDECT 800	SwyxDECT 800
Display beleuchtet	beleuchtetes 2" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 2" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 1,8" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 2,4" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 1,8" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 1,8" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 2,0" TFT-Farbdisplay
Bluetooth	nein	ja	ja	ja	nein	nein	ja
Freisprechen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Vibrationsalarm	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lokales Telefonbuch	100 Einträge: Vor- und Nachname, Telefonnummer (über Basisstation administrierbar)	250 Einträge: Vor- und Nachname, Telefonnummer (über Basisstation administrierbar)	500 Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)	500 Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)	200 Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)	250 Einträge	250 Einträge
Globales Telefonbuch	3000 Einträge via Import als CSV-Datei oder unbegrenzt via LDAP Zugriff	3000 Einträge via Import als CSV-Datei oder unbegrenzt via LDAP Zugriff	Zugang zum Firmentelefonbuch über XML, LDAP	Zugang zum Firmentelefonbuch über XML, LDAP	Zugang zum Firmentelefonbuch über XML, LDAP	1000 Einträge, Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP	1000 Einträge, Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP
Anrufliste	50 Einträge (alle, entgangen, eingehend, ausgehend)	50 Einträge (alle, entgangen, eingehend, ausgehend)	3 separate Anruflisten (entgangen, eingehend, ausgehend) mit 20 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum	3 separate Anruflisten (entgangen, eingehend, ausgehend) mit 20 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum	60 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum (entgangen, eingehend, ausgehend)	25 Einträge (alle, entgangen, eingehend, ausgehend)	25 Einträge (alle, entgangen, eingehend, ausgehend)
Mehrsprachigkeit	20 Sprachen	20 Sprachen	10 Sprachen	11 Sprachen	12 Sprachen	18 Sprachen plus 1 Zusatzdownload	18 Sprachen plus 1 Zusatzdownload
Message Waiting Indication (MWI)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Telefon- und Tastensperre	manuell/automatisch	manuell/automatisch	ja (mit PIN-Schutz)	ja (mit PIN-Schutz)	ja (mit PIN-Schutz)	manuell/automatisch	manuell/automatisch
Rufsignalisierung	diskret, Klingeltonwahl und -lautstärke, 6 wählbare Klingelmelodien mit 6 Lautstärkepegeln	diskret, Klingeltonwahl und -lautstärke, 20 wählbare Klingelmelodien mit 6 Lautstärkepegeln	Rufanzeige durch Spot-LED und Display-Beleuchtung, 22 wählbare Klingelmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo, Anruferanzeige über CLIP und CNIP	22 wählbare Klingelmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo, Anruferanzeige über CLIP, lokales Bild des Anrufers und CNIP, individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge und interne Anrufer	visuelle Rufanzeige auf dem Bildschirm, 22 wählbare Klingelmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo, Wählbares Audioprofil (persönlich, leise und laut)	Klingeltonwahl und -lautstärke (14 Töne), Vibration	Klingeltonwahl und -lautstärke (15 Töne), Vibration (10 Anpassungen)
Stummschaltung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Headset-Anschluss	3,5 mm	3,5mm	2,5mm	2,5mm	2,5mm	3,5mm	3,5mm
HD-Audio	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Firmware-Update over-the-air	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Betriebszeit	Sprechzeit: bis zu 12h, Standby-Zeit: bis zu 200h	Sprechzeit: bis zu 12h, Standby-Zeit: bis zu 200h	Sprechzeit: bis zu 12h, Standby-Zeit: bis zu 300h	Sprechzeit: bis zu 12h, Standby-Zeit: bis zu 250h	Sprechzeit: bis zu 14h, Standby-Zeit: bis zu 320h	Sprechzeit: bis zu 16h, Standby-Zeit: bis zu 180h	Sprechzeit: bis zu 20h, Standby-Zeit: bis zu 240h
Besonderheiten		Robustes Design mit Schutzklasse IP65 (Schutz gegen Staub und Wasser)	Kratz- und desinfektionsmittelbeständig	Kratz- und desinfektionsmittelbeständig, Hinweistöne für das Verlassen und den Wiedereintritt in den DECT Funkbereich	Robustes Design mit Schutzklasse IP65 (Schutz gegen Staub und Wasser), Hinweistöne für das Verlassen und den Wiedereintritt in den DECT-Funkbereich		Personenalarm, DECT-Lokalisierungsfunktion

ÜBERSICHT DER SWYX DECT-LÖSUNGEN

Auch in Umgebungen, in denen es schwierig ist, neue Kabel zu verlegen oder ein bestehendes Kabelnetz zu erweitern, garantieren SwyxDECT-Systeme eine einfache und unternehmensweite Kommunikation. Darüber hinaus vereinen SwyxDECT-Lösungen den etablierten DECT-Standard mit Voice-over-IP und ermöglichen eine qualitativ hochwertige Sprachübertragung an jedem Ort. Zusätzlich profitieren

Nutzer von der nahtlosen Gesprächsübergabe zwischen den einzelnen Funkzellen. Die Reichweite lässt sich beliebig durch zusätzliche Basisstationen oder Repeater skalieren. In Verbindung mit SwyxWare wird eine Vielzahl von Telefoniekomfortfunktionen zur Verfügung gestellt, die beispielsweise auch den Zugriff auf zentral gespeicherte Unternehmenskontakte ermöglichen.



	SwyxDECT 500	SwyxDECT 700	SwyxDECT 800
Empfohlene Installationsgröße	bis zu 50 Endgeräte	bis zu 100 Endgeräte	bis zu 2000 Endgeräte
Multizell-Unterstützung mit Seamless Handover	ja	ja	ja
Funkstandard	DECT	DECT	DECT
Max. Anzahl der Basisstationen	bis zu 50 mit 3 Repeatern	bis zu 30	1000 pro Master
Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Basis	8 Narrow Band (G.711; G.729)	8 Narrow Band	8 Narrow Band
Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Repeater	5 Wideband (G.722)	4 Wideband	-
Netzwerkanschluss	5 Narrow Band	-	-
Maße (L x W x D)	227 x 279 x 39 mm	190 x 110 x 42 mm (inkl. Wandhalterung)	170 x 170 x 38 mm (inkl. Wandhalterung)
Aufstellmöglichkeiten	2 Wideband	10/100 Base-T PoE	10/100 Base-T PoE
	10/100 Base-T PoE	IEEE 802.3af Class 2	IEEE 802.3af Class 2
	IEEE 802.3af Class 2	Wandmontage	Wandmontage
	Wandmontage und Tischaufstellung (Standfuß im Lieferumfang)		

KRATZER

EDV GmbH

E-mail: info@kratzer-edv.de
 Internet: www.kratzer-edv.de

Standort München:
 Richard-Strauss-Straße 48
 81677 München
 Telefon: 089 / 23 23 66 - 0
 Fax: 089 / 23 23 66 - 66

Standort Nürnberg:
 Laufer Weg 94
 90552 Röthenbach a.d. Peg.
 Telefon: 0911 / 50 49 91 - 50
 Fax: 0911 / 50 49 91 - 55